

S5300 系列非管理型万兆上联交换机

产品概述

S5300 系列万兆上联交换机是易网物联（SmartE）推出的非管理型万兆上联交换机，解决用户在高带宽、高并发场景下内网数据瓶颈，简单易用免维护，非常适合中小企业、酒店、学校、园区有线无线一体化的高速组网。

产品外观



产品特点

■ 高可靠的硬件设计

所有网口均采用 3 μm 镀金工艺，耐磨、抗氧化、易导电，减少网络卡顿，提高用户体验；

采用专业的防雷设计，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率；

遵循 EEE 节能标准设计，提供端口低耗电闲置模式，根据线缆长度进行相应输出功率调整，并且支持无连接时端口休眠，大幅度降低功耗。

■ 无阻塞高速转发

所有端口均提供线速二层交换的能力，保证所有端口无阻塞的进行报文转发。上行可使用万兆光口，即使在流量极大的情况下，也能保证整机无阻塞的提供报文交换服务。

■ 无风扇设计，绿色环保通信

采用无风扇设计，在降低设备功耗的同时，静音设计可让你免除噪音的烦扰。

硬件规格

硬件规格	S5300-24T-2XS
固定端口	24 个 10/100/1000M 电口
	2 个万兆 SFP+光口
交换容量	88Gbps
包转发率	65.48Mpps
包缓存	12M
智能拨码	支持万兆端口汇聚，上行提升至 20G
产品尺寸 (L*W*H)	440mm×330mm×44.5mm
整机重量	<2Kg
安装方式	机架式
工作温度	0~45℃
工作湿度	5%~95%无凝露
防雷等级	端口防雷: 3KV 8/20us;
电源输入	AC: 110~240V/50~60Hz
整机功耗	<20W

订购信息

订购名称	产品描述
S5300-24T-2XS	24 个 10/100/1000M 电口；2 个万兆 SFP+光口
光纤模块	模块信息
10GE-SFP+-SX-MM850	万兆 SFP+多模模块-(850nm, 0.3km, LC)
10GE-SFP+-LX-SM1310	万兆 SFP+单模模块-(1310nm, 10km, LC)

联系我们



深圳市易网物联科技有限公司

E-MAIL : shuzhigang@smarte.ltd

移动电话: +8613760116606

深圳市易网物联科技有限公司

网址: www.smarte.ltd

深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路 416 号（硅谷动力清湖园）A3 栋二层

本资料仅供参考，不构成任何承诺或保证。本资料中的商标、图片、标识均归深圳市易网物联科技有限公司所有。

版权所有 ©2020 深圳市易网物联科技有限公司 保留一切权利