




S2300 系列非管理型百兆交换机

产品概述

S2300 系列百兆交换机是易网物联（SmartE）推出的非管理型百兆交换机，目前推出 4 款产品：S2300-24T、S2300-8S-2GT、S2300-8T、S2300-5T。该系列产品，即插即用免维护，适用于中小企业、酒店、学校、园区等接入场景。

产品外观

	<p>S2300-24T</p> <p>24 个 10/100M 电口； 交换容量：56Gbps； 包转发率：62.5Mpps；</p>		<p>S2300-8S-2GT</p> <p>8 个百兆 SC 光口（单模单纤）； 2 个 10/100/1000M 电口； 交换容量：52Gbps； 包转发率：29.76Mpps；</p>
	<p>S2300-8T</p> <p>8 个 10/100M 电口； 交换容量：52Gbps； 包转发率：29.76Mpps；</p>		<p>S2300-5T</p> <p>5 个 10/100M 电口； 交换容量：52Gbps； 包转发率：29.76Mpps；</p>

产品特点

■ 高可靠的硬件设计

所有网口均采用 3 μm 镀金工艺，耐磨、抗氧化、易导电，减少网络卡顿，提高用户体验；

采用专业的防雷设计，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率；

遵循 EEE 节能标准设计，提供端口低耗电闲置模式，根据线缆长度进行相应输出功率调整，并且支持无连接时端口休眠，大幅度降低功耗。

■ 无阻塞高速转发

所有端口均提供线速二层交换的能力，保证所有端口无阻塞的进行报文转发。上行可使用万兆光口，即使在流量极大的情况下，也能保证整机无阻塞的提供报文交换服务。

硬件规格

硬件规格	S2300-24T	S2300-8S-2GT	S2300-8T	S2300-5T
固定端口	24 个 10/100M 电口	8 个百兆 SC 光口（单模单纤）	8 个 10/100M 电口	5 个 10/100M 电口
		2 个 10/100/1000M 电口		
交换容量	56Gbps	52Gbps	52Gbps	52Gbps
包转发率	62.5Mpps	29.76Mpps	29.76Mpps	29.76Mpps
包缓存	4.1M	4M	4M	4M
产品尺寸（L*W*H）	270mm*180mm*44mm	225mm*105mm*45mm	140mm*48mm*25mm	95mm*48mm*25mm
整机重量	<4Kg	<1Kg	<0.5Kg	<0.5Kg
安装方式	机架式/桌面式	桌面式	桌面式	桌面式
工作温度	0~45℃			
工作湿度	5%~95%无凝露			
防雷等级	端口防雷：3KV 8/20us；			
电源输入	AC：110~240V/50~60Hz	DC 12V/2A	DC 5V/1A	DC 5V/1A
整机功耗	10W	10W	5W	5W

订购信息

订购名称	产品描述
S2300-24T	24 个 10/100M 电口
S2300-8S-2GT	8 个百兆 SC 光口（单模单纤）；2 个 10/100/1000M 电口
S2300-8T	8 个 10/100M 电口
S2300-5T	5 个 10/100M 电口

联系我们



深圳市易网物联科技有限公司

E-MAIL : shuzhigang@smarte.ltd

移动电话: +8613760116606

深圳市易网物联科技有限公司

网址: www.smarte.ltd

深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路 416 号（硅谷动力清湖园）A3 栋二层

本资料仅供参考，不构成任何承诺或保证。本资料中的商标、图片、标识均归深圳市易网物联科技有限公司所有。

版权所有 ©2020 深圳市易网物联科技有限公司 保留一切权利