





S2300 系列非管理型百兆 POE 交换机

产品概述

S2300 系列 POE 交换机是易网物联(SmartE)推出的非管理型百兆 POE 交换机,支持千兆上联,目前推出 2 款产品:S2300-24P-2GC、S2300-16P-2GT1GS。POE 端口按 IEEE802.3af/at 标准供电设计,可通过网线为无线 AP、网络摄像头、网络电话机、掌上电脑等 POE 终端设备供电。安装简单,即插即用,适合安防监控、企业无线覆盖等应用场景。

产品外观

	<p>S2300-24P-2GC</p> <p>24 个 10/100M 电口； 2 个千兆 Combo 口（光电复用）； 交换容量：56Gbps； 包转发率：62.5Mpps； 支持 24 路供电； 单路最大输出 30W；</p>		<p>S2300-16P-2GT1GS</p> <p>16 个 10/100M 电口； 2 个 10/100/1000M 电口； 1 个千兆 SFP 光口； 交换容量：56Gbps； 包转发率：62.5Mpps； 支持 24 路供电； 单路最大输出 30W；</p>
---	---	---	--

产品特点

■ 高可靠的硬件设计

所有网口均采用 3 μm 镀金工艺，耐磨、抗氧化、易导电，减少网络卡顿，提高用户体验；

采用专业的防雷设计，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率；

遵循 EEE 节能标准设计，提供端口低耗电闲置模式，根据线缆长度进行相应输出功率调整，并且支持无连接时端口休眠，大幅度降低功耗。

■ 无阻塞高速转发

所有端口均提供线速二层交换的能力，保证所有端口无阻塞的进行报文转发。上行可使用万兆光口，即使在流量极大的情况下，也能保证整机无阻塞的提供报文交换服务。

■ 智能供电，智能运维

支持端口智能诊断、自动修复，当终端 AP、IPC 出现工作异常时，POE 交换机能智能诊断故障，并进行自动修复，保障业务正常运转。不需要人工去重启终端，提高效率，节省运维成本。

硬件规格

硬件规格	S2300-24P-2GC	S2300-16P-2GT1GS
固定端口	24 个 10/100M 电口	16 个 10/100M 电口
	2 个千兆 Combo 口（光电复用）	2 个 10/100/1000M 电口
		1 个千兆 SFP 光口
交换容量	56Gbps	56Gbps
包转发率	62.5Mpps	62.5Mpps
包缓存	4.1M	4.1M
POE 供电	支持	
POE 最大输出功率	30W	
POE 供电脚位	1/2(+), 3/6(-)	
供电标准	IEEE802.3af/at 国际标准	
智能拨码	支持端口隔离、远距离传输模式	
待机功耗	10W	
电源功率	400W	300W
产品尺寸 (L*W*H)	440mm*290mm*45mm	295mm*195mm*45mm
整机重量	<4Kg	<3Kg
安装方式	机架式安装	
工作温度	0~45℃	
工作湿度	5%~95%无凝露	
电源接口	AC 三芯电源头	
输入电压	AC: 110~240V/50~60Hz	
防雷等级	端口防雷: 3KV 8/20us;	
散热方式	强制风冷, 左右风道	

订购信息

订购名称	产品描述
S2300-24P-2GC	24 个 10/100M 电口；2 个千兆 Combo 口（光电复用）
S2300-16P-2GT1GS	16 个 10/100M 电口；2 个 10/100/1000M 电口；1 个千兆 SFP 光口
光纤模块	模块信息
1GE-SFP-SX-MM850	千兆 SFP 多模模块-(850nm, 0.3km, LC)
1GE-SFP-LX-SM1310	千兆 SFP 单模模块-(1310nm, 10km, LC)

联系我们



深圳市易网物联科技有限公司

E-MAIL : shuzhigang@smarte.ltd

移动电话: +8613760116606

深圳市易网物联科技有限公司

网址: www.smarte.ltd

深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路 416 号（硅谷动力清湖园）A3 栋二层

本资料仅供参考，不构成任何承诺或保证。本资料中的商标、图片、标识均归深圳市易网物联科技有限公司所有。

版权所有 ©2020 深圳市易网物联科技有限公司 保留一切权利